

Hoja de datos del producto

SL01 simalube grasa multiusos

ISO 12924: L-XC(F)CIB2
DIN 51502: KP2K-30

Descripción del producto

SL01 es una grasa lubricante anhidra espesada con calcio basada en un aceite mineral. La grasa contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión y aditivos EP/AW.

El espesante, junto con la mezcla especial de aceite base, hace que el producto sea adecuado para la lubricación de cojinetes con carga media y en entornos húmedos y corrosivos. La grasa lubricante tiene una excelente adherencia y resistencia al agua.

SL01 es una grasa multiuso de alta calidad que puede utilizarse en aplicaciones industriales y de automoción. La grasa es adecuada para una amplia gama de cojinetes lisos y rodamientos.

Excelente resistencia al agua
Muy buena protección contra la corrosión
Amplia gama de usos

Datos técnicos

Espesante		Calcio anhidro
Aceite base		Aceite mineral
Textura		Suave
Color	Visual	Marrón amarillento
Grado NLGI	ASTM D 217	2
Punto de goteo	IP 396	> 140°C
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D 7152	110 mm ² /s
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D 7152	9 mm ² /s
Penetración 60 golpes	ISO 2137	265 – 295
Carga de soldadura de 4 bolas	DIN 51350:4	3000 N
Resistencia al agua a 90°C	DIN 51807:1	0
Lavado con agua a 79°C	ISO 11009	< 10 %
Agua salada Emcor	ISO 11007	≤ 2 – 2
Presión de flujo a -30°C	DIN 51805	< 1400 mbar
R2F-B a 120°C	SKF	con éxito
Densidad	IP 530	930 kg/m ³
Rango de temperatura		-30°C to +120°C

La información anterior se basa en datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El intervalo de temperaturas se indica únicamente a título orientativo. La información y los datos pueden modificarse sin previo aviso. Esta información sustituye a ediciones anteriores.