

Kettensägeöle

Art. 762 / 763

Beschreibung: Die Kettensägeöle Art. 762 und 763 sind mineralölbasisch. Sie zeichnen sich durch ein hohes Leistungsvermögen und einen breiten Einsatzbereich aus. Die beilegierten Zusätze sorgen für ausgezeichnete Haft- und Verschleisschutz Eigenschaften. Das Sortiment besteht aus zwei Kettensägeölen unterschiedlicher Viskosität und erlaubt Ihnen eine optimale Wahl in Hinsicht auf die jeweiligen Betriebsbedingungen.

Einsatzbereich: – Die Kettensägeöle sind bestens geeignet zur Schmierung von Motor-Kettensägen bei allen Betriebs- und Umgebungstemperaturen.
– Geeignet auch für andere Schmierstellen, wo gute Haften Eigenschaften an den Schmierstoff gestellt werden.

Produkteigenschaften

- Hervorragende Haftung
- Ausgezeichnete Schmierfähigkeit, hohe Druckbelastbarkeit
- Kein Verharzen der geschmierten Teile
- Mit Korrosionsschutz-Zusätzen
- Gute Kriecheigenschaften

Nutzen

- der Schmierstoff wird auch unter erschwerten Bedingungen nicht abgeschleudert und gewährleistet jederzeit eine wirksame Schmierung von Kette und Schwert.
- kühlt und schmiert die Schneidgarnitur zuverlässig, der Verschleiss wird vermindert, die Lebensdauer des Schwertes und der Kette werden erhöht.
- Verringerung von Betriebsstörungen infolge verklebter und verharzter Maschinenteile.
- die Metallteile Ihrer Kettensäge sind vor Korrosion wirksam geschützt.
- der Schmierstoff dringt rasch vor zu den Bolzen und Gelenken der Kette und schützt vor Verschleiss.

Physikalisch-chemische Daten:

Art. Nr.	Viskositätsklasse ISO VG	Viskositätsindex VI	Pourpoint	Flammpunkt	Dichte	Druckbelastbarkeit nach Brugger:
	DIN 51519 ISO 3448	DIN ISO 2909	DIN ISO 3016	DIN ISO 2592	DIN 51757	
762	68	110	-27°C	241°C	0.881 g/cm ³	38 N/mm ² (380 bar)
763	100	90	-9°C	200°C	0.880 g/cm ³	30 N/mm ² (300 bar)

Sicherheits- und Umweltaspekte:

- ADR/RID: Kein Gefahrgut
- Vorsichtsmassnahme: Nicht in Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Schädlich für Wasserorganismen.
- Wassergefährdungsklasse: Schwach wassergefährdend (WGK 1)
- LVA/EU-Abfallcode: 13 02 04
- CH-Abfallcode: Identisch mit dem EU-Abfallcode (gemäss VeVA vom 01.01.06)
- Einstufung und Kennzeichnung: Siehe Sicherheitsdatenblatt



Gebindegrössen:

Fass: 60 l • 208 l

Kanister: 5 l • 10 l • 25 l (nur Art. 762)

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Blaser Swissslube AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden.

30.530 D (0420)