

Grasa lubricante compleja a base de litio Blasolube

Art. 4811

Descripción: Grasa lubricante de alto rendimiento con rango de temperaturas ampliado.
Grasa lubricante para altas presiones (EP) de consistencia blanda.

Campo de aplicación:

- Para cojinetes de rodamiento y deslizamiento, guías y sistemas de lubricación central.
- Para velocidades circunferenciales bajas o medias y cargas mecánicas altas.
- Para maquinaria de la industria del papel y del cartón, maquinaria para la construcción y cojinetes de ruedas.

Propiedades

- La grasa lubricante permanece dúctil en un amplio rango de temperaturas e incluso sometida a vibraciones
- Marcadas propiedades reductoras del desgaste y sometida a grandes esfuerzos.

Ventajas

- ➔ Permite su uso en un mayor rango de temperaturas. Gran universalidad.
- ➔ Alto grado de protección antidesgaste incluso de resistencia a altas presiones.

**Seguridad
y medio
ambiente:**

- Los lubricantes usados que han dejado de ser útiles deben desecharse según lo estipulado en la Ordenanza de Tratamiento de Residuos.
- Referencia del residuo de la Oficina Alimentaria y Veterinaria/UE: 12 01 12
- Índice bajo de contaminación del agua (WGK 1)
- ADR/SDR: mercancía no peligrosa

**Datos
fisicoquímicos:**

Rango de temperaturas:	entre -30°C y +140°C	
Tipo de grasa:	compleja a base de litio	
Tipo de aleación:	KP 2 N-30	DIN 51502
Clase de penetración:	NLGI 2	DIN 51818
Penetración normal (60 carrera) a 1/10 mm:	265-295	ISO 2137
Color/apariencia:	amarilla/marrón	
Punto de gota:	>260°C	ISO 2176
Viscosidad a 40 °C:	260 mm²/s	DIN 51562.1
Viscosidad a 100 °C:	19 mm²/s	DIN 51562.1
Separación después de 7 días a 40 °C:	3%	DIN 51817
Ensayo de estabilidad mecánica 50h/80°C:	+40	ASDM D 1831 mod
Ensayo EMCOR (protección contra la corrosión):	0-0	DIN 51802
Resistente a:	– agua fría – agua caliente – soluciones ácidas	



Tamaños de los envases: Barril: 180 kg

Los datos mostrados en esta ficha técnica se basan en las propiedades y en las posibilidades de uso que conocemos. Blaser Swissslube AG no asume ninguna responsabilidad por los posibles daños derivados de un uso indebido de los estos productos. En términos generales, estos datos no son vinculantes legalmente.

31.538 es (0725)