

自动润滑器



simalube

 SWISS MADE



司马泰克自动润滑器

Advantages of automatic lubrication with simalube	3
«simatec world of maintenance» 这款应用程序。	4
司马泰克自动润滑器-润滑专家	5/6
司马泰克自动润滑器 15毫升	7
simalube智能增压器连接	8
司马泰克多点润滑器	9
应用	10/11
标准自动润滑器	12/13
附件	13/14/15

司马泰克自动润滑器： 持续润滑确保低成本和高可靠性。


数以万计的司马泰克自动润滑器应用在全球每个工业领域。他们是最好最经济的持续润滑解决方案。无论油润滑还是脂润滑，时间可以长达一年。

司马泰克自动润滑器-适用于旋转机械和移动设备的每个角落。



使用司马泰克自动润滑器的好处

司马泰克自动润滑器代替手动润滑，这不仅节约时间，还可以防止润滑不足和过量润滑。综合成本可以降低30%。




使用司马泰克自动润滑器的益处



- 不需要更多的手动润滑。**
- 节约时间
 - 更好的工作安全性
 - 持续润滑不易到达的润滑点
 - 更低的润滑剂损耗



- 部件不会发生过量润滑或润滑不足**
- 更低的磨损
 - 更短的停机时间
 - 增强机器性能



- 密封以及防尘防水**
- 避免润滑剂混用现象
 - 降低注油时被污染的风险
 - 避免润滑点被污染



- 执行国际统一标准**
- 所有区域的防爆认证
 - 工作场所安全
 - 可循环处理材料，不会影响环境

当前在中国大陆地区simalube
智能增压器连接暂不可用。



READY TO LIFT OFF TO THE WORLD OF MAINTENANCE



Explore the next level of automatic lubrication:
simalube IMPULSE connect



«simatec world of maintenance» 这款应用程序。

利用 simatec world of maintenance 应用程序，simatec AG 搭建了一个平台，可让润滑工作的管理更方便更高效。用户可利用该应用程序来记录润滑点，设置必要的润滑参数，控制和监控润滑相关的所有活动。simalube IMPULSE connect 配备有蓝牙®功能，可直接利用手机应用程序进行配置，可利用该应用程序，在最远不超过 20m 距离处查看当前运行状态。simatec world of maintenance 这款应用程序可从苹果应用商店或谷歌 Play 应用商店下载，安装到智能手机上。

您的个人司马泰克助理，实现高效、互联的监控

功能

- 使用“simatec world of maintenance”应用程序配置和监测润滑点
- 创建电子润滑计划（Lubechart功能）
- 正确设置润滑器的计算程序（Calculation Pro功能）

客户受益

- 司马泰克产品可以通过“simatec world of maintenance”应用程序进行控制
- 创建个性化的电子润滑计划，持续监控所有润滑点
- 得益于Lubechart的新功能，所有润滑点（手动/自动）都可以管理
- 通过安全、简化和高效的维护操作节省成本
- 安装视频有助于正确安装产品
- 没有出于维护和监控目的的生产中断，从而提高了生产设施的可用性



下载应用程序：



司马泰克自动润滑器- 润滑专家



司马泰克自动润滑器-单点式自动润滑器

5种标准型号，司马泰克自动润滑器为所有润滑点提供持续润滑，夜以继日，最长可达一年时间。

司马泰克自动润滑器的优势

可靠性

- 持续为润滑点提供润滑剂
- 避免遗漏润滑点
- 通过透明窗口可以随时监控润滑状态

可持续性




- 司马泰克自动润滑器可重复加油3次
- 用后易于处理
- 司马泰克自动润滑器不包含有毒物质

可选择性

- 司马泰克自动润滑器有5种标准型号：15，30，60，125 和250毫升
- 任意时间设置，从1-12个月
- 时间设置可随时更改
- 可提供空瓶或者预填充油脂的润滑器

无限的应用场合（见10/11页）

- 不易到达
- 甚至水下
- 环境温度-20°C—+55°C
- 安装附件丰富，安装方式不限
- 市面常见型号的润滑剂均可用于自动润滑器（详见12/13页）




有关更多技术信息，请访问

www.simatec.com/int/zh/simalube/explore/technical-data



组件



说明


产品	自动持续脂和油润滑器			
动力源	干电池电解产生氢气			
工作压力	最大5bar			
设置	1到12个月无级可调 (适用于标准条件)			
运行温度	环境温度 -20°C到+55°C (润滑脂粘稠度随温度改变)			
存储温度	推荐温度在20 °C ± 5 °C			
润滑器容量	30 ml	60 ml	125 ml	250 ml
满重	~83 g	~117 g	~191 g	~380 g
空重	~56 g	~65 g	~80 g	~154 g
重复加油	15-250毫升都可以重复加油			




证书




simalube 250



simalube 125



simalube 60



simalube 30



要确定型号和时间设置，请在我们的免费应用程序上使用我们的«Calculation Pro»程序。

司马泰克自动润滑器 15毫升



最小的自动润滑器

在狭窄空间，15毫升司马泰克自动润滑器提供最佳解决方案。得益于它的紧凑设计,使其成为全球唯一可用于狭窄空间的自动润滑器。它和其它尺寸自动润滑器具有一样的功能和优点。

小尺寸带来高性能

- 紧凑设计节省空间
- 结实耐用的铝制外壳
- 同样具备重复使用，易于安装和其它完整的功能
- 如果润滑点少于5个，可选多点式自动润滑器（参见9页）


外径	说明
驱动器 压力腔 活塞 外壳 标签 润滑剂 20 mm 接头	产品自动持续脂和油润滑器
	动力源干电池电解产生氢气
	工作压力最大5par
	设置1到12个月五级可调 (适用于标准条件)
	运行温度环境温度-20°C到+50°C（润滑脂粘稠度随温度 改变）
	存储温度推荐温度在20°C±5°C
	润滑器容量15 ml
	重量 满/空~36 g / ~22,5 g
	证书
	   
Ø 22 mm (0.87 in) 75 mm (2.95 in) 12 mm (0.47 in) G ¼"	

simalube IMPULSE connect



数字式增压器，最高可达 10 bar

simalube IMPULSE connect 是 simalube 系列中最新一代的增压器产品。IMPULSE 久经验证的出色性能，如今有了可通过蓝牙 Bluetooth® 与智能手机连接的功能。连接到最新开发的“simatec world of maintenance”应用程序后，用户无需直接到场，便可从智能设备上对我们的设备产品进行配置。诸如整体状态、液位、润滑剂、尺寸规格、启动和更换日期等，均可在该应用程序中显示出来，供用户轻松查看。



技术数据

产品	simalube 润滑装置自动增压器
驱动系统	电动机械
供电方式	电池组* 6V 2.3Ah (碱性电池)
功能显示	LED 状态指示灯 - 绿色/红色/蓝色各 10 秒。通过 simatec world of maintenance 应用程序监控运行状态。
连接方式**	IMPULSE connect 支持蓝牙®低功耗 5.0 标准。在空旷无阻碍处连接范围可达 20m 米。
供送量	约 0.5ml 每行程 (Impulse)
工作压力	不超过 10 bar
工作温度	-10°C – +55°C (14°F – 131°F)
时间设置	1 – 12 个月 - 取决于在 simalube 的应用程序中设置了自动模式还是时间模式。
润滑速度	取决于 simalube 的尺寸和设置: 0.17-8.3毫升/天
润滑装置容量	60 ml, 125 ml, 250 ml
润滑剂	润滑脂，最高达 NLGI 2，或润滑油
螺纹规格	G 1/4" (内置单向阀)
保修期与使用寿命	自生产日期起 3 年，或用尽 10 个 simalube 润滑器 (125ml) 后
防护能力	CE IP 68

* 更换润滑器时，必须同时更换电池组。

** IMPULSE connect 增压器可离线使用



有关simalube智能增压器连接的更多技术信息和视频，请访问
www.simatec.com/int/zh/simalube/explore/simalube-impulse-connect



司马泰克多点润滑器



多点式自动润滑器

司马泰克多点式润滑器可以为5个润滑点提供持续润滑，像其它标准型号一样，最长可以使用一年时间。得益于快速卡扣设计，能够更快更方便的进行重复注油。

用于直线导轨的多功能润滑器

- 5X8毫升 润滑器容积
- 长时间低消耗的润滑应用
- 快速卡扣设计方便重复注油
- 快速接头设计方便安装软管
- 直线导轨的完美润滑方案

外径	说明																		
Ø 52 mm (2.05 in) 驱动器 压力腔 5X8毫升润滑剂 快速卡扣 管径4/2.7毫米 总共5个出口 109 mm (4.29 in) 16,5 mm (0.65 in)	<table><tr><td>产品</td><td>自动，多点式持续脂和油润滑器</td></tr><tr><td>动力源</td><td>干电池电解产生氢气</td></tr><tr><td>工作压力</td><td>最大5bar</td></tr><tr><td>设置</td><td>1到12个月无级可调 (适用于标准条件)</td></tr><tr><td>运行温度</td><td>环境温度 - 20到+55℃ (油脂粘稠度随温度 改变)</td></tr><tr><td>存储温度</td><td>推荐温度：20 °C ±5 °C</td></tr><tr><td>润滑器容量</td><td>5×8 ml</td></tr><tr><td>重量 满/空</td><td>~147 g / ~120 g</td></tr><tr><td>证书</td><td> CE Ex UK CA </td></tr></table>	产品	自动，多点式持续脂和油润滑器	动力源	干电池电解产生氢气	工作压力	最大5bar	设置	1到12个月无级可调 (适用于标准条件)	运行温度	环境温度 - 20到+55℃ (油脂粘稠度随温度 改变)	存储温度	推荐温度：20 °C ±5 °C	润滑器容量	5×8 ml	重量 满/空	~147 g / ~120 g	证书	CE Ex UK CA
产品	自动，多点式持续脂和油润滑器																		
动力源	干电池电解产生氢气																		
工作压力	最大5bar																		
设置	1到12个月无级可调 (适用于标准条件)																		
运行温度	环境温度 - 20到+55℃ (油脂粘稠度随温度 改变)																		
存储温度	推荐温度：20 °C ±5 °C																		
润滑器容量	5×8 ml																		
重量 满/空	~147 g / ~120 g																		
证书	CE Ex UK CA																		




司马泰克自动润滑器应用

提升设备



铁路机车提升站的丝杠使用125ml润滑器

食品工业



输送皮带的驱动链条使用30ml和60ml润滑器配合特制蓝色毛刷进行润滑

碎石机和混凝土机械



2个250ml司马泰克自动润滑器和毛刷用来清洁和润滑驱动链条

起重机



125ml司马泰克自动润滑器润滑起重机的旋转机械

碎石机和混凝土机械




simalube IMPULSE connect 搭配 125 ml 润滑器用在土地环境中的设备上。这些设备均可以使用 simatec world of maintenance 应用程序来配置和监控。

电梯和自动扶梯



125ml自动润滑器保证电梯润滑和避免干摩，这个系统直接粘附在仓顶。

印刷机械



司马泰克多点润滑器可以润滑5个切纸机。

污水处理




60ml自动润滑器在一个电机上保证离心泵的持续润滑。

回收



125ml自动润滑器润滑传输带的带座轴承。

工程机械



15ml自动润滑器和毛刷为齿条进行油润滑，另外一个15ml润滑器 为轴承进行脂润滑。



很多其他应用请参考 www.simatec.com/int/zh/simalube/solutions/industries





标准润滑附件

润滑脂	NLGI	稠度	温度范围	粘度在40℃	滚动轴承	滑动轴承	直线导轨	齿条, 齿轮	轴	密封	链条
											
SL01 多用途润滑脂	2	無水鈣	-30 °C 到 120 °C	110	+	+	•	•	+	+	-
SL02 含二硫化钼的多用途润滑脂	2	锂	-25 °C 到 130 °C	370	•	+	-	+	-	-	-
SL04 高温润滑脂	2	无机增稠剂	-20 °C 到 160 °C	500	+	•	-	•	•	-	-
SL06 流体润滑脂 (EP)	0	钙-锂基	-30 °C 到 100 °C	75	+	+	+	+	•	-	-
SL09 可生物降解润滑脂 	2	锂-钙基	-20 °C 到 100 °C	100	+	+	•	•	-	-	-
SL10 食品工业润滑脂 (NSF H1) 	2	铝洛合物	-40 °C 到 120 °C	330	+	+	•	+	•	-	-
SL12 食品工业流体润滑脂 (NSF H1) 	0	铝洛合物	-40 °C 到 130 °C	350	+	+	+	+	•	-	-
SL22 高速润滑脂	2	电机轴承润滑脂	-20 °C 到 160 °C	115	+	•	-	•	•	-	-
SL24 适用于广泛温度范围的润滑脂 (EP)	2	锂合成	-30 °C 到 140 °C	260	+	+	•	•	+	+	-
SL26 高性能润滑脂 (EP)	1,5	钙混合物	-20 °C 到 150 °C	390	+	+	-	•	•	-	-

+ 推荐 • 可能 - 不推荐



所有脂和油数据表可访问
www.simatec.com/int/zh/simalube/explore/lubricants




润滑油	ISO-VG	基础油	温度范围	粘度在40度	滚动轴承	滑动轴承	直线导轨	齿条, 齿轮	轴	密封	链条
SL14 链条油 (EP)	68	矿物油	-10 °C 到 90 °C	68	-	•	•	-	-	-	+
SL15 高温链条油 (EP)	-	合成油	-30 °C 到 250 °C	250	-	•	•	-	-	-	+
SL16 机油	68	矿物油	-20 °C 到 100 °C	68	-	•	•	-	-	-	+
SL18 食品工业用润滑油 (NSF H1)	220	合成油	-15 °C 到 150 °C	220	-	•	•	-	-	-	+
SL19 生物可降解链条油	-	菜籽油	-15 °C 到 100 °C	60	-	•	•	-	-	-	+

+ 推荐 • 可能 - 不推荐


应用案例

这些附件可以将司马泰克润滑器轻易地安装在任意位置

侧面连接毛刷润滑链条




安装支架




电梯导轨或缆绳润滑




圆刷且通过双卡子固定润滑链条



安装带保护罩润滑器




毛刷润滑链条



















90度弯头连接圆刷









安装支架, 万向调节




接头

	5°弯头 <table><tr><td>D</td><td>R 1/4</td></tr><tr><td>Nr.</td><td>290-10010</td></tr></table>	D	R 1/4	Nr.	290-10010		变径接头 <table><tr><td>D</td><td>G 1/8</td><td>G 1/4</td><td>M 6</td><td>M 8</td><td>M 8x1</td></tr><tr><td>Nr.</td><td>290-10200</td><td>290-10210</td><td>290-10220</td><td>290-10230</td><td>290-10240</td></tr></table> <table><tr><td>D</td><td>M 10</td><td>M 10x1</td><td>M 12</td><td>M 12x1,5</td><td>UNF 1/4</td></tr><tr><td>Nr.</td><td>290-10250</td><td>290-10260</td><td>290-10270</td><td>290-10280</td><td>290-11210</td></tr></table>	D	G 1/8	G 1/4	M 6	M 8	M 8x1	Nr.	290-10200	290-10210	290-10220	290-10230	290-10240	D	M 10	M 10x1	M 12	M 12x1,5	UNF 1/4	Nr.	290-10250	290-10260	290-10270	290-10280	290-11210
D	R 1/4																														
Nr.	290-10010																														
D	G 1/8	G 1/4	M 6	M 8	M 8x1																										
Nr.	290-10200	290-10210	290-10220	290-10230	290-10240																										
D	M 10	M 10x1	M 12	M 12x1,5	UNF 1/4																										
Nr.	290-10250	290-10260	290-10270	290-10280	290-11210																										
	90°弯头 <table><tr><td>D</td><td>R 1/4</td></tr><tr><td>Nr.</td><td>290-10020</td></tr></table>	D	R 1/4	Nr.	290-10020		强力版变径接头 不锈钢 <table><tr><td>D</td><td>M6</td><td>UNF 1/4</td></tr><tr><td>Nr.</td><td>290-15000</td><td>290-15010</td></tr></table>	D	M6	UNF 1/4	Nr.	290-15000	290-15010																		
D	R 1/4																														
Nr.	290-10020																														
D	M6	UNF 1/4																													
Nr.	290-15000	290-15010																													
	万向90°弯头 <table><tr><td>D</td><td>R 1/4</td></tr><tr><td>Nr.</td><td>290-10040</td></tr></table>	D	R 1/4	Nr.	290-10040		延伸接头 <table><tr><td>L</td><td>10</td><td>35</td><td>50</td><td>[mm]</td></tr><tr><td>Nr.</td><td>290-10210</td><td>290-10400</td><td>290-10410</td><td></td></tr></table>	L	10	35	50	[mm]	Nr.	290-10210	290-10400	290-10410															
D	R 1/4																														
Nr.	290-10040																														
L	10	35	50	[mm]																											
Nr.	290-10210	290-10400	290-10410																												
	R内螺纹喉管弯头, 适用Ø8mm软管 <table><tr><td>D</td><td>G 1/4</td></tr><tr><td>Nr.</td><td>290-10030</td></tr></table>	D	G 1/4	Nr.	290-10030		螺母固定加长接头 25mm含1个螺母/60mm含2个螺母 <table><tr><td>L</td><td>25</td><td>60</td><td>[mm]</td></tr><tr><td>Nr.</td><td>290-10450</td><td>290-10460</td><td></td></tr></table>	L	25	60	[mm]	Nr.	290-10450	290-10460																	
D	G 1/4																														
Nr.	290-10030																														
L	25	60	[mm]																												
Nr.	290-10450	290-10460																													
	内螺纹喉管弯头, 适用Ø8mm软管 <table><tr><td>D</td><td>G 1/8</td><td>G 1/4</td></tr><tr><td>Nr.</td><td>290-10070</td><td>290-10080</td></tr></table>	D	G 1/8	G 1/4	Nr.	290-10070	290-10080		内螺纹快速接头 适用Ø8mm软管 <table><tr><td>D</td><td>G 1/4</td></tr><tr><td>Nr.</td><td>290-10600</td></tr></table>	D	G 1/4	Nr.	290-10600																		
D	G 1/8	G 1/4																													
Nr.	290-10070	290-10080																													
D	G 1/4																														
Nr.	290-10600																														
	90°双螺母调距固定接头 含2个螺母 (仅用于润滑油) <table><tr><td>L</td><td>70</td><td>[mm]</td></tr><tr><td>Nr.</td><td>290-10050</td><td></td></tr></table>	L	70	[mm]	Nr.	290-10050			内螺纹快速接头 适用Ø8mm软管 <table><tr><td>D</td><td>G 1/8</td><td>G 1/4</td><td>G 3/8</td></tr><tr><td>Nr.</td><td>290-10700</td><td>290-10710</td><td>290-10720</td></tr></table>	D	G 1/8	G 1/4	G 3/8	Nr.	290-10700	290-10710	290-10720														
L	70	[mm]																													
Nr.	290-10050																														
D	G 1/8	G 1/4	G 3/8																												
Nr.	290-10700	290-10710	290-10720																												
	转换接头 <table><tr><td>D</td><td>G 3/8</td><td>G 1/2</td></tr><tr><td>Nr.</td><td>290-10100</td><td>290-10110</td></tr></table>	D	G 3/8	G 1/2	Nr.	290-10100	290-10110		4倍适配器 <table><tr><td>D</td><td>G 1/2</td><td>G 1/4</td></tr><tr><td>Nr.</td><td>290-41000</td><td>290-41010</td></tr></table>	D	G 1/2	G 1/4	Nr.	290-41000	290-41010																
D	G 3/8	G 1/2																													
Nr.	290-10100	290-10110																													
D	G 1/2	G 1/4																													
Nr.	290-41000	290-41010																													
	螺母固定接头 G 1/2" – R 1/4" <table><tr><td>L</td><td>25</td><td>[mm]</td></tr><tr><td>Nr.</td><td>290-10150</td><td></td></tr></table>	L	25	[mm]	Nr.	290-10150			2倍适配器 <table><tr><td>D</td><td>G 1/2</td><td>G 1/4</td></tr><tr><td>Nr.</td><td>290-41020</td><td>290-41030</td></tr></table>	D	G 1/2	G 1/4	Nr.	290-41020	290-41030																
L	25	[mm]																													
Nr.	290-10150																														
D	G 1/2	G 1/4																													
Nr.	290-41020	290-41030																													

润滑器附件和组件

	加油嘴 用于清洁和填充润滑脂管路 <table><tr><td>D</td><td>R 1/4</td></tr><tr><td>Nr.</td><td>290-30110</td></tr></table>	D	R 1/4	Nr.	290-30110		气体发生器 用于重新填充 <table><tr><td></td><td>15 ml</td><td>30 ml</td><td>60 ml</td><td>125 ml</td><td>250 ml</td></tr><tr><td>Nr.</td><td>220-50020</td><td>220-50040</td><td>220-50060</td><td>220-50080</td><td>220-50100</td></tr></table>		15 ml	30 ml	60 ml	125 ml	250 ml	Nr.	220-50020	220-50040	220-50060	220-50080	220-50100		
D	R 1/4																				
Nr.	290-30110																				
	15 ml	30 ml	60 ml	125 ml	250 ml																
Nr.	220-50020	220-50040	220-50060	220-50080	220-50100																
	填充嘴 用于注油器填充 <table><tr><td>D</td><td>G 1/4</td></tr><tr><td>Nr.</td><td>290-30120</td></tr></table>	D	G 1/4	Nr.	290-30120		单向阀塞 塑料 <table><tr><td>Nr.</td><td>290-50600</td></tr></table>	Nr.	290-50600												
D	G 1/4																				
Nr.	290-30120																				
Nr.	290-50600																				
	填充嘴 用于加油枪给注油器填充油脂 <table><tr><td>D</td><td>R 1/4</td><td>R 3/8</td></tr><tr><td>Nr.</td><td>290-30130</td><td>290-30140</td></tr></table>	D	R 1/4	R 3/8	Nr.	290-30130	290-30140		单向阀 <table><tr><td>D</td><td>G 1/8</td><td>G 1/4</td><td>G 1/4</td></tr><tr><td>Nr.</td><td>290-20200</td><td>290-20210</td><td>290-20230</td></tr><tr><td>Bar</td><td>0.05</td><td>0.05</td><td>1.0</td></tr></table>	D	G 1/8	G 1/4	G 1/4	Nr.	290-20200	290-20210	290-20230	Bar	0.05	0.05	1.0
D	R 1/4	R 3/8																			
Nr.	290-30130	290-30140																			
D	G 1/8	G 1/4	G 1/4																		
Nr.	290-20200	290-20210	290-20230																		
Bar	0.05	0.05	1.0																		

安全附件

	保护罩 用于安装支撑件290-20800		安装支架 for all simalube sizes																
	<table><tr><td></td><td>30 ml</td><td>≤125 ml</td><td>250 ml</td></tr><tr><td>L</td><td>43</td><td>105</td><td>195 [mm]</td></tr><tr><td>Nr.</td><td>290-20860</td><td>290-20810</td><td>290-20850</td></tr></table>		30 ml	≤125 ml	250 ml	L	43	105	195 [mm]	Nr.	290-20860	290-20810	290-20850		<table><tr><td>D</td><td>R 1/4</td></tr><tr><td>Nr.</td><td>290-20800</td></tr></table>	D	R 1/4	Nr.	290-20800
	30 ml	≤125 ml	250 ml																
L	43	105	195 [mm]																
Nr.	290-20860	290-20810	290-20850																
D	R 1/4																		
Nr.	290-20800																		

毛刷

	圆刷 D x L $\varnothing 25 \times 45$ [mm] Nr. 290-20340		高温毛刷 H 25 [mm] Nr. 290-20500
	短圆刷 D x L $\varnothing 25 \times 15$ [mm] Nr. 290-20410		高温毛刷 顶部和侧面的连接 H 40 100 [mm] Nr. 290-20510 290-20530
	毛刷 *用于食品工业 L 25 40 70 100 [mm] Nr. 290-20380 290-20350 290-20360 290-20370 Nr. *290-20385 *290-20355 *290-20365 *290-20375		电梯刷 5-16 mm, 高32 mm Nr. 290-20390
	侧面连接毛刷 *用于食品工业 L 25 40 70 100 Nr. 290-20384 290-20354 290-20364 290-20374 Nr. *290-20357 *290-20367 *290-20377		E小电梯刷 5-16 mm, 高32 mm Nr. 290-20420

安装附件

	a) 软管 b) 软管可用于温度达到260°C c) 小弯曲半径软管 L 每米, $\varnothing 8/6$ mm Nr. 290-20000/...m 290-20020/...m 290-20040/...m		圆刷固定间隔 用于圆毛刷290-20130的固定卡子 H 15 [mm] Nr. 290-20140
	圆刷/润滑器用塑料固定卡子 塑料 D 22 (SL 15 ml) 28 (Brush) 50 (SL 30-250 ml) [mm] Nr. 290-20150 290-20130 290-20100		固定支架 用于安装支撑件290-20800 L 1x 3x 5x Nr. 75 240 390 [mm] Nr. 290-20820 290-20830 290-20840
	磁铁固定器 用于固定卡子 Nr. 290-20190		安装支架 用于 15-60 ml Nr. 290-20870
	空间补偿环 (60 mm) 塑料 D 50 [mm] Nr. 290-20120		安装支架 随处可调的 Nr. 290-28000

司马泰克多点润滑安装组件

	快插接头 适用Ø4mm软管 D G 1/8 G 1/4 M 5 M 6 Nr. 290-11700 290-11710 290-11720 290-11730		软管 按米计 L 每米 $\varnothing 4/2.7$ mm Nr. 290-21000/...m
	SLM接头 D 5x $\varnothing 4$ mm Nr. 290-29000		

预润滑润滑脂或油容器

	润滑桶 400 ml Nr. SL01 SL02 SL04 SL06 SL09 Nr. 290-70010 290-70020 290-70040 290-70060 290-70090 Nr. SL10 SL12 SL24 SL22 SL26 Nr. 290-70100 290-70120 290-70240 290-70220 290-70260		油杯 0,5 l Nr. SL14 SL15 SL16 SL18 SL19 Nr. 290-71140 290-71150 290-71160 290-71180 290-71190
--	---	--	--

司马泰克自动润滑器增压器附件

	simalube IMPULSE connect 增压器 Nr. 230-10100		电池组 动力 6 V 2.3 Ah Nr. 230-50000
--	--	--	--

司马泰克-创新的方法带来客户价值

司马泰克是一个国际性公司，1983年成立于瑞士，通过创新和发展，创立了simalube、simatherm和simatool的产品品牌，广泛应用于全球圆柱滚子轴承行业的维护。

致力于为客户带来切实利益，通过最新的技术，司马泰克简化了复杂的维护流程，为全球数以万计的设备降低了维护成本。

优选合适的伙伴销售司马泰克产品，为用户带来专业可靠的指导和建议。

司马泰克维护产品-工业技术



自动润滑器

司马泰克自动润滑器可以提供1个月到1年时间的持续润滑。它可以为每个润滑点提供理想剂量的润滑剂，无论是油润滑还是脂润滑。因此，不再需要手动润滑，并从长远角度降低维护成本。



感应加热器

司马泰克感应加热器可以在短时间内加热圆形金属部件，比如滚子轴承，使其能够更快更有效率的安装。无论从经济角度还是生态角度，感应加热都是更有效的加热方式。在这个领域，司马泰克是全球领先的设备制造商。



拆装工具

拆装工具箱能够快速安装或者拆除圆柱滚子轴承和密封圈，现已被应用于全球各个行业的生产和维护车间。

simalube

simatherm

simatool

simatec ag

Stadthof 2
CH-3380 Wangen a. Aare
Tel.: +41 (0)32 636 50 00
welcome@simatec.com
simatec.com



simatec



simatec